CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

Guanto E11.06WN "WINTER"

DESCRIZIONE

Guanti professionale a 5 dita per la protezione da rischi meccanici e da freddo.

- Lato palmo in pelle fiore suino bianca.
- Lato dorso in pelle fiore suino bianca e tessuto elastico nero (20% elastan, 80% poliestere).
- Imbottitura termica ***3M™ Thinsulate™*** felpata nera.
- Elastico stringi-polso.

Disponibili in confezioni da 5 paia per taglia, dotata ciascuna di cartoncino plastificato appendibile, personalizzato con logo e descrizione e codici.

CODICE	***TAGLIA***
31581	8 (M)
31582	9 (L)
31583	10 (XL)
31584	11 (2XL)

APPLICAZIONI E RISCHI

Idonei per la manipolazione di parti meccaniche e oggetti abrasivi nell'industria in generale e nelle attività di magazzino, in agricoltura e giardinaggio e negli ambienti freddi in generale con temperature **fino a -13°C**.

NON è idoneo per rischi derivanti da fuoco e fiamme, piccoli spruzzi e/o grandi proiezioni di metallo, freddo estremo (temperature minori di **-30°C**), rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa.
ATTENZIONE: il guanto non è impermeabile all'acqua, può perdere le proprie proprietà isolanti se bagnato (vedi dettaglio pittogramma in tabella).

CERTIFICAZIONI

Sottoposto a procedura di certificazione CE, è classificato come **DPI di 2^ categoria (rischi "medi")** e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

> EN ISO 21420:2020, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. **2/5**);
> EN388:2016+A1:2018 contro i rischi meccanici;
> EN511:2006 contro i rischi da freddo.

EN 388:2016+A1:2018 **3 1 1 2 X**	Resistenza all'abrasione - (max 4): **3** Resistenza al taglio da lama - (max 5): **1** Resistenza allo strappo - (max 4): **1** Resistenza alla perforazione - (max 4): **2** Resistenza al taglio da oggetti affilati (EN ISO 13997:1999)* - (min A – max F): **X***
EN 511:2006 **1 1 X**	Protezione al freddo convettivo: **1** (livello minimo 0 – livello massimo 4) Protezione al freddo da contatto: **1** (livello minimo 0 – livello massimo 4) Impermeabilità all'acqua: **X***
CE	Marcatura CE che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.

* la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio, stoccaggio ed eliminazione

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Se durante l'uso il prodotto NON è stato contaminato con sostanze particolari può essere smaltito come un normale rifiuto, in caso contrario dovrà essere smaltito in conformità alle vigenti prescrizioni legislative per i rifiuti speciali.

Immagini