

Guanti E80.05

Descrizione generale

Guanto anatomico di protezione, modello a 5 dita, **touch screen**, in maglia anti-taglio 18 aghi, realizzato con le seguenti percentuali di materiale: HPPE 49%, Acciaio 15%, Poliestere 17%, Nylon 16%, Spandex 3% e interamente rivestito sul palmo e punta delle dita lato dorso in PU di colore grigio e rinforzo in nitrile tra pollice e indice di colore nero.

Taglie disponibili: dalla 8 alla 11.

Applicazioni

Adatto per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati su di esso, indicati nel presente documento e nota informativa): lavori con manipolazione pezzi taglienti e in condizioni abrasive, per l'industria automobilistica, aeronautica, ferroviaria e navale, per attività di stampaggio, assemblaggio ma anche nell'industria in generale e nelle attività di magazzino. **Essendo touch-screen, permettono l'utilizzo di smartphone e tablet senza doverli togliere.**

Rischi

NON è adatto per rischi dovuti a: fuoco, calore, prodotti chimici, elettrici, freddo e fuoco/fiamme.

Taglie e codici

8 = 23092

9 = 23093

10 = 23094

11 = 23095

Certificazioni

Sottoposto a procedura di certificazione CE, è classificato come **DPI di 2ª categoria** e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

- EN ISO 21420:2020+A1:2024, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. 1 su max previsto 5);
- EN 388:2016+A1:2018 (contro i rischi meccanici).



EN 388:2016+A1:2018



4 X 4 3 D

Livelli di protezione offerti:

Resistenza all'abrasione: 4 (livello minimo 1 – livello massimo 4).

Resistenza al taglio: X (livello minimo 1 – livello massimo 5).

Resistenza allo strappo: 4 (livello minimo 1 – livello massimo 4).

Resistenza alla perforazione: 3 (livello minimo 1 – livello massimo 4).

Resistenza al taglio En Iso 13997 (palmo): D* = vedi tabella.

Protezione contro gli impatti EN**: --



Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
6.3 TDM: cut resistance (N)	2	5	10	15	22	30

** la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la [nota informativa](#) contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture, rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.