

Guanti E80.07

Descrizione generale

Guanto anatomico di protezione, modello a 5 dita, **touch screen**, in maglia anti-taglio realizzato con i seguenti materiali: Filato ad alte prestazioni 13G in polietilene/fibra d'acciaio/nylon/fibra di vetro/spandex, palmo rivestito in microgomma nitrilica nera, con rinforzo all'altezza del pollice. Polsino elasticizzato in maglia.

Taglie disponibili: dalla 8 alla 11.

Applicazioni

Adatto (nei limiti dei livelli marcati), per la manipolazione pezzi taglienti e in condizioni abrasive, per l'industria automobilistica, aeronautica, ferroviaria e navale, per attività di stampaggio, assemblaggio ma anche nell'industria in generale e nelle attività di magazzino.

Essendo touch-screen, permettono l'utilizzo di **smartphone e tablet senza doverli togliere**.

Rischi

NON è adatto per rischi dovuti a: fuoco, calore, prodotti chimici, elettrici, freddo e fuoco/fiamme.

Taglie e codici

8 = 23082

9 = 23083

10 = 23084

11 = 23085

Certificazioni

Sottoposto a procedura di certificazione CE, è classificato come **DPI di 2^a categoria** e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

- EN ISO 21420:2020+A1:2024, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. 1 su max previsto 5);
- EN 388:2016+A1:2018 (contro i rischi meccanici).



EN 388:2016+A1:2018



4 X 4 3 F

Livelli di protezione offerti:

Resistenza all'abrasione: 4 (livello minimo 1 – livello massimo 4).
Resistenza al taglio: X (livello minimo 1 – livello massimo 5).
Resistenza allo strappo: 4 (livello minimo 1 – livello massimo 4).
Resistenza alla perforazione: 3 (livello minimo 1 – livello massimo 4).
Resistenza al taglio En Iso 13997 (palmo): F* = vedi tabella.
Protezione contro gli impatti EN*: --



Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
6.3 TDM: cut resistance (N)	2	5	10	15	22	30

** la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture, rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.