CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA **ult. rev. 09.07.2013**

AC2.8 ARROTOLATORE A NASTRO

FAMIGLIA MERCEOLOGICA

Protezione anticaduta

NOME PRODOTTO	AC2.8
CODICE ARTICOLO	13615
BARCODE	8032765389436

CARATTERISTICHE

Descrizione

Arrotolatore a nastro (cinghia) con carter protettivo, maniglia di ancoraggio, indicatore di caduta incorporato nel connettore con bloccaggio automatico.

Larghezza cinghia: 25mm

Lunghezza arrotolatore esteso: 6m

Apertura connettore: 11.5mm

Peso dell'articolo: 3.2kg

Materiale

Carter: polietilene anti-shock

Cinghia: poliestere

Moschettone: acciaio

Applicazioni

Gli anti-caduta retrattili sono utilizzati per lavori su facciate, su terrazze, su ponteggi, su navicelle, nonché per lavori di manutenzione. Vengono spesso scelti per i lavori ad altezza ridotta perché il blocco e quasi immediato e limita cosi il tirante d'aria necessario.

Adatto per uso orizzontale solo se congiuntamente alla fettuccia appositamente certificata AC2.13 codice 13624.

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Uso e precauzioni

Un anti-caduta retrattile è un dispositivo con un cordino (in cavo o in cinghia)che viene mantenuto costantemente in tensione e segue i movimenti degli utilizzatori. Il sistema blocca automaticamente il cordino in caso di caduta dell'utilizzatore. Secondo la EN360 la resistenza a rottura è >12kN per il cavo e >15kN per la cinghia. Qualunque sia il sistema anti-caduta scelto, esso garantisce un arresto della caduta pur limitando l'impatto sul corpo umano a 6kN al massimo.

Per tutte le indicazioni relative a come utilizzare il dispositivo e le precauzioni che esso richiede, fare riferimento alla nota informativa che accompagna il DPI stesso e che deve essere letta prima dell'uso.

La società CENIGOMMA S.R.L. non può essere ritenuta responsabile per alcun incidente diretto o indiretto occorso a seguito di utilizzo diverso da quello previsto dalle istruzioni indicate nella nota informativa stessa.

La scelta del DPI adatto all'utilizzatore deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato è a carico del datore di lavoro.

Manutenzione e stoccaggio

Durante il trasporto tenere il DPI al riparo da qualunque elemento tagliente e conservarlo nell'imballo originale, in un locale temperato, asciutto e aerato, al riparo dai raggi del sole e da qualsiasi fonte di calore. Evitare il contatto con prodotti chimici. Lavare con acqua, quindi asciugare con un panno e appenderlo in un locale aerato affinché asciughi naturalmente.

Normative

Conforme alla norma EN360:2002 relativa agli anti-caduta retrattili. Resistenza alla rottura minima prevista è >15kN. **DPI di 3^ categoria**, che richiede revisione da parte di personale istruito ed autorizzato e deve eseguirsi con cadenza almeno annuale a partire dal primo giorno di messa in uso.

CE