

TUBO PER ASPIRAZIONE E MANDATA CEGOSTEEL



Descrizione

Tubo in robusto PVC atossico per aspirazione e mandata, esternamente di colore trasparente. Ogni rotolo di tubo si presenta con protezione termoplastica esterna ed etichetta illustrativa nei formati sotto specificati.

CODICE	Ø INT [mm]	Ø EST [mm]	PESO [gr./m]	RAGGIO CURV. [mm]	SOTTOVUOTO VACUUM [m H ₂ O]	PRESSIONE ESERCIZIO [bar]	LUNG. ROTOLI [M]
16500	12	18	180	25	9	8	60
16501	14	20	230	30	9	8	60
16502	16	22	270	35	9	8	60
16504	18	24	300	40	9	7	60
16505	20	27	340	50	9	7	60
16511	22	29	380	55	9	6	60
16506	25	33	500	60	9	6	60
16507	30	38	600	70	9	5	60
16508	35	44	750	80	9	5	60
16509	40	49	930	95	9	4,5	30
85499	45	55	1150	110	9	4,5	30
16510	50	60	1450	125	8,5	4	30
16503	60	72	1800	140	8,5	4	30
85510	70	83	2100	180	8,5	3,5	20
82719	80	94	2500	220	8,5	3	30
84289	90	103	2900	260	8,5	3	30
84243	100	115	3700	300	8,5	3	30

Dati rilevati alla temperatura di 23° C +/- 2° C ISO 291 tolleranze +/-5% su tutti i dati.

Applicazioni

Aspirazione e mandata liquidi in agricoltura (non adatto per cibi grassi come olio e latte, adatto per cibi secchi e acquosi compreso marmellata), per macchine agricole e industriali di ogni genere.

Non adatto a cantieristica (una volta calpestato non ritorna alla stessa forma di prima) e non utilizzare con acqua calda; non sottoporre alla pressione per lungo tempo.

Materiale e dettagli tecnici:

- tubo in robusto PVC trasparente plastificato con spirale di rinforzo in acciaio armonico zincato anti-schiacciamento;
- molto flessibile;
- esente ftalati;
- destinato al contatto con gli alimenti (Reg. UE 10/2011, CE1935/2004) e atossico secondo direttiva 2007/19 CE simulanti A.B.C.D1 e successive modifiche;
- temperatura d'impiego: -15°C +65°C;

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE. MATERIALE RICICLABILE.

