CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA **Rev. 02**

TUBO CEGOAIR

MADE IN ITALY

Descrizione

Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido anti-urto e anti-schiacciamento. Molto flessibile e leggero. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Esternamente di colore grigio.
Il prodotto è disponibile nei formati sotto specificati.

CODICE	Ø INT. [mm]	PESO [gr./m]	RAGGIO CURV. [mm]	SOTTOVUOTO VACUUM [m H2O]	LUNG. ROTOLI [M]
16484	20	100	20	5	50
16470	25	140	25	4,5	50
16471	30	200	30	4,5	50
16472	35	240	35	4,5	50
16473	40	280	40	4,5	50
87687	45	360	45	4	50
16474	50	450	50	4	50
16475	60	540	60	4	50
85497	70	640	70	3,5	50
16476	80	780	80	3,5	30
17903	90	830	90	3,5	30
16477	100	980	100	3,5	30
16478	120	1200	120	3	30
88045	140	1500	140	3	20
16479	150	1700	150	3	20
86027	160	1900	160	2,5	20
16480	200	2400	200	2,5	20
71364	250	3350	250	2,5	10
82706	300	4100	300	2,5	10

Dati rilevati alla temperatura di 23°C +/- 2°C ISO 291, tolleranze +/- 5% su tutti i dati.

Particolarità del tubo:

Ogni rotolo di tubo si presenta con protezione termoplastica esterna ed etichetta illustrativa.

Applicazioni

Aspirazione e mandata d'aria, fumi, polveri, fibre tessili, trucioli e segatura fine. Particolarmente indicato per impieghi su impianti mobili.

Materiale e dettagli tecnici:

- tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido anti-urto e anti-schiacciamento. Superficie interna liscia;
- colore grigio;
- molto flessibile e leggero;
- resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici;
- auto-estinguente secondo normativa UL94 classificato V0;
- temperatura di impiego: da -10°C a +60°C.