

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

## SALOPETTE EDIS TOP LINE

Descrizione

Salopette bicolore in tessuto 65% poliestere - 35% cotone, 210 gr/m<sup>2</sup>.

Salopette chiusa anteriormente da cerniera, elastico in vita posteriore. Pettorina e salvareni con bretelle in elastico con fibbie di regolazione. Sulla pettorina un taschino chiuso da cerniera, un taschino a soffietto portacellulare con pattina velcrata con due taschini porta-penna laterali. Due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicate a destra chiusa con bottone 4 fori, una tasca a soffietto sulla gamba sinistra chiusa da pattina con due bottoni a pressione, una tasca porta-metro applicata sulla gamba destra. Tasca porta-ginocchiere chiusa con velcro. Gancio metallico nella tasca laterale della gamba, ed anello a D nella tasca in vita destra. Fondo regolabile con bottoni a pressione. Coda di topo rifrangente nel salvareni.

Tg	Grigio/Arancio	Blu/Grigio
S	--	--
M	36842	--
L	--	--
XL	--	--
2XL	--	36850
3XL	--	36851
4XL	--	--



tasca pettorina con portatelefono e portacutter

bretelle elastiche e banda retroriflettente

Tasca a soffietto con moschettone

porta ginocchiere

Certificazioni

1° Categoria

Rischi e livelli di protezione

La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Come da normativa vigente il DPI di 1° categoria è caratterizzato da progettazione semplice, per protezione contro rischi molto lievi, che non mettono a repentaglio la salute (es.: sporco, detersivi blandi, avverse condizioni atmosferiche).

Stoccaggio e manutenzione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.

Eliminare il prodotto secondo le normative vigenti.

Seguire i consigli dell'etichetta per il lavaggio tenendo presente i seguenti significati:

Temperatura massima di lavaggio 40°C, ciclo normale	Non Candeggiare	Non asciugare un tumbler	Stiro max 110°C	Ammessa pulitura a secco con percloroetilene