CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 06

Guanti E52.00N - E52.01N - E52.02N

Guanti di protezione contro rischi meccanici:

- **E52.00N** realizzato al 100% in poliestere - 13 gauge di colore grigio, rivestito su palmo e unghie in nitrile color grigio, con polsino elasticizzato lungo 7 cm e bordato.
- **E52.01N** realizzato in filo continuo senza cuciture 100% poliestere - 13 gauge di colore bianco, rivestito su palmo e unghie in schiuma di nitrile a trama liscia color grigio, con polsino elasticizzato lungo 7 cm e bordato.
- **E52.02N** realizzato in filo continuo senza cuciture 100% poliestere - 13 gauge di colore bianco, rivestito su palmo e unghie in schiuma di nitrile spessorata a trama liscia color grigio, con polsino elasticizzato lungo 7 cm e bordato.

I guanti sono disponibili in confezioni da 12 paia cada taglia in **versione carton-blister appendibile** con questi codici/taglie:

Codici **E52.00N**	Taglia
13360	6
13362	7
13364	8
13366	9
13368	10
13372	11

Codici **E52.01N**	Taglia
13382	6
13384	7
13379	8
13380	9
13381	10
13383	11

Codici **E52.02N**	Taglia
13373	6
13374	7
13375	8
13376	9
13377	10
13378	11

I guanti sono disponibili in confezioni da 12 paia cada taglia **senza carton-blister appendibile** con questi codici/taglie:

Codici **E52.02N**	Taglia
36202	8
36203	9
36204	10
37496	11

Applicazioni

Adatti per attività che richiedono un'ottima presa anche in presenza di sostanze oleose o grasse. Indicati per meccanica leggera, elettronica, aziende automobilistiche, bricolage, assemblaggio, manutenzioni in genere, operazioni di logistica e magazzino.

Rischi

NON sono adatti per rischi: chimici, calore e fuoco, contaminazione radioattiva, tutti gli impieghi non esplicitamente menzionati nella nota informativa e che richiedono un DPI di 3ª categoria.

Certificazioni

DPI di 2ª categoria, sottoposti a procedura di certificazione CE e risultano conformi a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate: EN ISO 21420:2020 (destrezza **5/5**) ed EN388:2016+A1:2018.
Essi riportano la seguente marcatura:

EN388:2016+A1:2018 4132X	Livelli di protezione offerti **E52.00N**: Resistenza all'abrasione (cicli): **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio-coupletest (indice): **1** (livello minimo 1 – livello massimo 5) Resistenza allo strappo (Newton): **3** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza alla perforazione (Newton): **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio secondo EN ISO 13977 (Newton): **X**** Protezione contro gli impatti EN***: --
EN388:2016+A1:2018 3132X	Livelli di protezione offerti **E52.01N + E52.02N**: Resistenza all'abrasione (cicli): **3** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio-coupletest (indice): **1** (livello minimo 1 – livello massimo 5) Resistenza allo strappo (Newton): **3** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza alla perforazione (Newton): **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio secondo EN ISO 13977 (Newton): **X**** Protezione contro gli impatti EN***: --
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

** la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato (la "resistenza al taglio secondo EN ISO 13977" si applica solo nel caso in cui il test alla "resistenza al taglio-coupletest" raggiunga il livello minimo 3).
*** la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti esausti secondo le vigenti normative nazionali.

CENI® gomma

EDIS®

E52.00N

E52.01N

E52.02N