



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ult. rev. 12.02.2014

CARTA + NASTRO EDIS

FAMIGLIA MERCEOLOGICA Nastri adesivi

CARATTERISTICHE

Descrizione

Bobina in carta di pura cellulosa di colore avana accoppiata con nastro adesivo per mascheratura.

Il prodotto è disponibile nei formati e imballi sotto specificati in tabella.

DETTAGLI PRODOTTO	CODICE	FORMATO IMBALLO	Q.TA' PER IMBALLO	BARCODE IMBALLO
cm 30 x 20 m	42293	Cartone reinteiro (refill box)	25 rotoli	8032765437762

Si precisa che ciascuna bobina è contrassegnata da etichetta con barcode e descrizione.

L'espositore da banco misura cm: 21.50 (larghezza)x28 (profondità) x 20 (altezza). L'assemblaggio è semplicissimo: basta aprire la scatola ed infilare il crowner sul lato posteriore.

Applicazioni

Il nastro abbinato alla carta si adatta all'applicazione su stipiti di porte e finestre, battiscopa e consente una rapida esecuzione della fase di mascheratura in fase di tinteggiatura. Ideale per proteggere parti piane ed arrotondate.





CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Materiale e dettagli tecnici

1) componente CARTA

Colore: AVANA

Materiale: PURA CELLULOSA

CARATTERISTICHE QUALITATIVE	TEST	UNITÀ DI MISURA	VALORI
PESO Weight	ISO - 536	gr / m ²	35
TOLLERANZA AL PESO Basis weight tolerance			+ 1.5 - 1.5
CARICO A ROTTURA Tensile breaking strenght	EN - ISO - 1924 - 2	kN / m	MD 3.78 CD 1.54
RESISTENZA ALLO STRAPPO Tearing resistance	EN - 21974	mN	MD 210 CD 280
ASSORBENZA ACQUA Water assorbency Cobb60	ISO - 535	gr / m ²	max 30
UMIDITÀ Moisture	ISO - 287	%	5 - 9

2) componente NASTRO

Informazioni generiche: nastro in carta per mascherature professionali per trattamenti a medie temperature, utilizzato anche in carrozzeria, nel settore edilizio e nell'industria.

Colore: crema

Materiale supporto: carta impregnata bianca da 71 g/m²

Materiale adesivo: gomma naturale secca e resine



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

CARATTERISTICHE QUALITATIVE	UNITÁ DI MISURA	DATI TECNICI
SPESSORE TOTALE Thickness	μ (micron)	150
ALLUNGAMENTO A ROTTURA Breaking elongation	%	8
CARICO A ROTTURA Tensile breaking strenght	N / 25 mm	95
ADESIVITÁ SU ACCIAIO	N / 25 mm	3.5
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	$^{\circ}$ C	80 $^{\circ}$ (30min)

I dati tecnici specificati sono estratti da documenti di proprietà del produttore e si riferiscono soltanto ai prodotti riconducibili ai documenti stessi. I dati tecnici forniti sono valori empirici allo stato attuale del processo produttivo e sono soggetti alle tolleranze commerciali. L'informazione contenuta in questi dati non implica una garanzia di qualità. Essa può essere modificata senza preavviso.