CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA dicembre 2020

STIVALE TRONCHETTO FARM
STIVALE GINOCCHIO WINNER

Informazioni generali

Stivale professionale di protezione, modello tradizionale disponibile in versione ginocchio (WINNER) e / o in versione tronchetto (FARM); l'unico colore disponibile per entrambi i modelli è il verde oliva ed entrambi vengono forniti in imballi 1 paio/polybag, nelle taglie da 39 a 48.

FARM

Taglia	Codice	Taglia	Codice
39	22879	*44*	22884
40	22880	*45*	22885
41	22881	*46*	22886
42	22882	*47*	22887
43	22883	*48*	22888

Altezza Tomaia cm 24 rif. calzata 42

WINNER

Taglia	Codice	Taglia	Codice
39	22870	*44*	22875
40	22871	*45*	22876
41	22872	*46*	22877
42	22873	*47*	22878
43	22874	*48*	22869

Altezza Tomaia cm 34 rif. calzata 42

Caratteristiche costruttive comuni

Tomaia REALIZZATA CON MESCOLA *"GOMMAFORTE"* (SPECIALE MISCELA DI GOMMA NITRILICA ED AGENTI PLASTIFICANTI STAMPATA A CALDO MEDIANTE PROCESSO DI ESTRUSIONE ED INIEZIONE), RESISTENTE A GRASSI ANIMALI, OLII, SODA CAUSTICA, DETERGENTI ED ACIDI. ALTISSIMA RESISTENZA, MORBIDEZZA E FLESSIBILITÀ ANCHE A BASSE TEMPERATURE. DESIGN ANATOMICO PER UN MAGGIORE COMFORT DELLA GAMBA E DEL PIEDE. SCAFO CON DISEGNO RINFORZATO SU TALLONE, MALLEOLO E PUNTA. TOMAIA ACCORCIABILE SECONDO L'USO E LE ESIGENZE INDIVIDUALI. SPERONE POSTERIORE PER FACILITARE L'ESTRAZIONE DAL PIEDE SENZA RISCHI DI LACERAZIONE. RAMPONI INTERNI PER TRATTENERE LA STOFFA DI PANTALONI O TUTE.

Suola REALIZZATA CON MESCOLA *"GOMMAFORTE"*, RESISTENTE A GRASSI ANIMALI, OLII, SODA CAUSTICA, DETERGENTI ED ACIDI. ALTISSIMA RESISTENZA MECCANICA, FLESSIBILITÀ E MORBIDEZZA. DISEGNO ANTISCIVOLO CON ELEVATO ASSORBIMENTO DEGLI URTI NELLA ZONA DEL TALLONE ED INSERTO CENTRALE ANTITORSIONE. AUTOPULENTE.

Intersuola IN MATERIALE ESPANSO TERMOISOLANTE. DISEGNO ANATOMICO PER UN COMFORT PIÙ ELEVATO. RIDUCE LA SENSIBILITÀ DEL PIEDE DALLE ASPERITÀ DEL TERRENO. TERMOISOLANTE. IN SPUGNA DI POLIESTERE

Fodera ANTIBATTERICA, ASSORBE IN PARTE L'UMIDITÀ DEL PIEDE ED ASCIUGA IN POCO TEMPO SENZA TRATTENERE ULTERIORI RESIDUI DI UMIDITÀ. LAVABILE CON ACQUA E NORMALE SAPONE BIANCO.

Certificazioni

DPI di 2^ categoria. Soddisfano i requisiti previsti dalla normative EN20347:2012.

OB = calzatura senza puntale di protezione.

E = assorbimento di energia nella zona del tallone.

SRA = resistenza allo scivolamento su ceramica + detergente.

Applicazioni

Industria edile, stradale e mineraria; settore agricolo e forestale.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.

Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettro-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.