CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 03

Guanto E21.06W

Dati generali

Guanto professionale a 5 dita da utilizzare contro i rischi meccanici, termici e saldatura dei metalli. Realizzato in pelle crosta di bovino color ghiaccio, rinforzato sul palmo e con manichetta di sicurezza lunga 13,5 cm.
Disponibile in versione carton-blister appendibile in confezioni da 12 paia cada taglia.

Codice	Taglia	Barcode
20303	10	8032765484544

Applicazioni

Adatto per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati su di esso, indicati nel presente documento e nota informativa): lavori di saldatura manuale di metalli, lavori di manutenzione / pulizia impianti, lavori con attrezzi, carpenteria metallica, lavori dove necessita la protezione da calore e/o fuoco, manipolazione di profilati metallici e oggetti caldi, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, falegnameria / manipolazione di oggetti ruvidi, abrasivi / edilizia.
Date le caratteristiche del guanto l'uso è particolarmente consigliato nell'industria in generale e nelle attività di magazzino.

Rischi

NON sono adatto per: operazioni di saldatura ad arco, rischi chimici e batteriologici, grandi proiezioni di metallo fuso, rischi elettrici, freddo, contaminazione radioattiva.

Certificazioni

Sottoposto a procedura di certificazione CE e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate: EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN407:2004 ed EN12477:2001+A1:2005.

EN388:2003 **4 1 4 4**	Livelli di protezione offerti: resistenza all'abrasione: **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4); resistenza al taglio: **1** (livello minimo 1 – livello massimo 5); resistenza allo strappo: **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4); resistenza alla perforazione: **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4).
EN407:2004 **4 3 2 2 4 X**	Livelli di protezione offerti: comportamento al fuoco: **4** (parametro non testato); calore per contatto: **3** (livello minimo 1 – livello massimo 4); calore convettivo: **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4); calore radiante: **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4); piccoli spruzzi di metallo fuso: **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4); grandi proiezioni di metallo fuso: **X** (parametro non testato).
EN12477:2001+A1:2005	**Tipo A**: destrezza minore (con altra prestazione maggiore).
EN420:2003+A1:2009	Destrezza: **3** (livello minimo 1 – livello massimo 5).
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio, stoccaggio ed eliminazione

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.
Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.
Se i dispositivi usati NON sono stati contaminati durante l'uso con sostanze o prodotti particolari, possono essere smaltiti come normali rifiuti, in caso contrario dovranno essere smaltiti in conformità alle vigenti prescrizioni legislative per i rifiuti speciali.